



Blancobent UF – specyfikacja

Blancobent UF jest oczyszczonym i wysokowydajnym bentonitem w proszku. Jego skład i czystość umożliwia zastosowanie w systemach filtracji typu crossflow.

Parametry:

Barwa: biaława

Wilgotność: 8 – 12%

pH: 8 – 10

rozmiar cząstek >45 µm : < 0,5%

rozmiar cząstek ≥ 100 µm: 0%

składniki rozpuszczalne w 1% kwasie winowym

wapń (Ca): < 0,4%

sód (Na): 0,55 – 0,85%

żelazo (Fe): < 0,05%

Arsen : ≤ 2 ppm

Ołów: ≤ 20 ppm

Bentonit Blancobent UF jest dopuszczony w Niemczech oraz krajach Unii Europejskiej do obróbki soków owocowych. Jego czystość jest zgodna z obecnymi uregulowaniami w tym zakresie.

Data wydruku	Data pierwszej edycji	Data rewizji	Osoba przeprowadzająca rewizję
31.05.2007	15.02.05/MM	24.08.05/MM	

Dystrybucja:

TPH Fructopol Sp. z o.o.

Ul. Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

Tel: 22 606 36 70

e-mail: fructo@fructopol.com.pl

